

DURSILITE AR FIJADOR

Sellador fijador de todo tipo de superficies



DESCRIPCIÓN

Dursilite AR Fijador al agua es un producto desarrollado para fijar y sellar todo tipo de superficies.

Algunos ejemplos de aplicación

- Decoración y protección de todos los revoques a base de cemento o cal.
- Aplicaciones sobre revoques, hormigón, placas de yeso, paneles preconstituidos, y otras superficies debidamente tratadas.
- Ideal para dar terminación color a paredes interiores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dursilite AR Fijador al agua está desarrollado para sellar y fijar todo tipo de superficies, mejorando la adherencia y el rendimiento de pinturas, revestimientos acrílicos y cementicios. Rápido secado y bajo olor. Rinde 4 veces su volumen.

AVISOS IMPORTANTE

- No aplique **Dursilite AR Fijador** al agua sobre sustratos húmedos o sin tratar adecuadamente
- No aplicar **Dursilite AR Fijador** al agua con una temperatura inferior a +5°C o superior a +40°C
- De ser necesario, evalúe el tratamiento adecuado de la superficie antes de aplicar **Dursilite AR Fijador** al agua
- No agregar cemento, yeso, o agua o cualquier otro producto no especificado en esta ficha o en otra proporción a la indicada

CÓMO APLICAR

Preparación del sustrato

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, para evitar que el revestimiento copie imperfecciones del soporte. De existir formaciones de hongos o algas: Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. En revoques cementicios nuevos: dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial, realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

Preparación del producto

Diluir una parte de **Dursilite AR Fijador** al agua en 3 partes de agua limpia.

Aplicación del producto

Dursilite AR Fijador al agua puede ser aplicado preferentemente a pincel, rodillo o soplete.

LIMPIEZA

Las herramientas y elementos utilizados en la aplicación de **Dursilite AR Fijador** al agua pueden limpiarse fácilmente con abundante agua mientras el producto esté fresco.

CONSUMO

- **Dursilite AR Fijador** al agua: 15 a 20 m² por litro preparado.
- En todos los casos, el consumo está fuertemente influenciado por la rugosidad y absorción del soporte.

PRESENTACION

Dursilite AR Fijador al agua se presenta en baldes plásticos de 10 lts y de 20 lts a pedido.
Color Blanco y más de 5000 a pedido.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco evitando contacto directo con la luz solar. Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consume en su totalidad. Vida útil 12 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad, disponible en nuestra web www.mapei.com.ar
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Consistencia:	Líquido - Transparente
---------------	------------------------

Color:	Transparente
--------	--------------

DATOS DE LA APLICACIÓN

Relación de dilución:	1 parte de producto + 3 de agua
-----------------------	---------------------------------

Consumo:	15 a 20 m ² por litro preparado
----------	--

Secado al tacto:	3 a 4 horas dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.
------------------	--

Temperatura de aplicación:	De +5 °C a +40 °C
----------------------------	-------------------

ADVERTENCIAS

Las informaciones y prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación mediante aplicaciones prácticas. Por tanto, quien tenga intención de usar este producto, debe asegurarse de antemano que es adecuado para la utilización prevista. En cualquier caso el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

La versión actualizada de esta ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com.ar

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser copiado en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos de esta Ficha Técnica vigente en el momento de la instalación del producto MAPEI. La Ficha de Datos Técnicos más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.ar

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Argentina SA

Ruta Panamericana (9) Km 51, Colectora Este, Ramal Escobar - B1625 - Escobar - Buenos Aires



+54 (348) 443-5000



www.mapei.com.ar



contacto@mapei.com.ar

6671-2-2025 es-ar (AR)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

