

DURSILITE AR LÁTEX INTERIOR

Pintura Látex para interiores. Superlavable
Resistente A Los Hongos



DESCRIPCIÓN

Dursilite AR Látex Interior es una pintura acrílica lavable, de excelente poder cubritivo y con poder antihongo, de base acuosa desarrollada para proteger y decorar paredes interiores.

Algunos ejemplos de aplicación

- Decoración y protección de todos los revoques a base de cemento o cal.
- Aplicaciones sobre revoques, hormigón, placas de yeso, paneles preconstituidos, y otras superficies debidamente tratadas.
- Ideal para dar terminación color a paredes interiores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dursilite AR Látex Interior es una pintura acrílica de base acuosa desarrollado para proteger y decorar paredes interiores. Su optima viscosidad facilita la aplicación con escaso salpicado, muy buena nivelación, óptimo poder cubritivo, rápido secado y resistencia. Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran resistencia a los hongos y una mejor penetración y adherencia. Apto para ser entonado con entonador universal.

AVISOS IMPORTANTES

- No aplique **Dursilite AR Látex Interior** sobre sustratos húmedos o sin tratar adecuadamente
- No aplicar **Dursilite AR Látex Interior** con una temperatura inferior a +5°C o superior a +40°C
- De ser necesario, evalúe el tratamiento adecuado de la superficie antes de aplicar **Dursilite AR Látex Interior**
- No agregar cemento, yeso, o agua o cualquier otro producto no especificado en esta ficha o en otra proporción a la indicada

CÓMO APLICAR

Preparación del sustrato

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, para evitar que el revestimiento copie imperfecciones

del soporte. De existir formaciones de hongos o algas: Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. En revoques cementicios nuevos: dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial, realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. Aplicar una mano de **Dursilite AR Fijador** al agua antes de pintar. De ser necesario nivelar las superficies con **Dursilite AR Enduido** o **Dursilite AR Masilla Plus**, dejar secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas y tratar nuevamente la superficie con **Dursilite AR Fijador** al agua antes de pintar. En paredes viejas, pulverulentas o entizadas se aconseja utilizar sellador fijador al solvente antes de pintar.

Preparación del producto

Dursilite AR Látex Interior está listo para usar, después de una cuidadosa homogeneización con un taladro de baja velocidad. Si es necesario, se puede añadir cantidades mínimas de agua si el producto es excesivamente viscoso.

Aplicación del producto

Dursilite AR Látex Interior puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete airless y se presenta listo para su uso. Se aconseja aplicar de dos a 3 manos de producto, aunque puede variar en función del color del sustrato y la calidad de terminación deseada.

Tiempo de Secado

Al tacto 2 a 3 horas, entre manos 6 horas, en condiciones normales de humedad y temperatura.

LIMPIEZA

Las herramientas y elementos utilizados en la aplicación de **Dursilite AR Látex Interior** pueden limpiarse fácilmente con abundante agua mientras el producto esté fresco.

CONSUMO

Rendimiento Teórico: de 8 a 12 metros cuadrados por litro y por mano, dependiendo de la absorción y de la rugosidad del sustrato.

En todos los casos, el consumo está fuertemente influenciado por la rugosidad y absorción del soporte.

PRESENTACION

Dursilite AR Látex Interior se presenta en baldes plásticos de 20 lts y Tambores metálicos de 200 lts a pedido. Color Blanco y más de 5000 a pedido.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco evitando contacto directo con la luz solar. Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consume en su totalidad. Vida útil 12 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad, disponible en nuestra web www.mapei.com.ar

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS

Las informaciones y prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación mediante aplicaciones



prácticas. Por tanto, quien tenga intención de usar este producto, debe de asegurarse de antemano que es adecuado para la utilización prevista. En cualquier caso el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

La versión actualizada de esta ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com.ar

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser copiado en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos de esta Ficha Técnica vigente en el momento de la instalación del producto MAPEI. La Ficha de Datos Técnicos más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.ar

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Argentina SA

Ruta Panamericana (9) Km 51, Colectora Este, Ramal Escobar - B1625 - Escobar - Buenos Aires



+54 (348) 443-5000



www.mapei.com.ar



contacto@mapei.com.ar

6669-5-2025 es-ar (AR)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

