

COLORITE AR LÁTEX EXTERIOR

Látex Exterior. Resistente a los hongos. Mayor durabilidad. Excelente poder cubritivo



DESCRIPCIÓN

Colorite AR Látex Exterior es una pintura para exteriores compuesta por resinas acrílicas, en dispersión acuosa. Confiere a la superficie una protección duradera en el tiempo. Protege el soporte confiriéndole un aspecto estético uniforme.

Algunos ejemplos de aplicación

- Decoración y protección de muros y paredes exteriores.
- Pintado sobre todos los revoques a base cemento, cal o yeso, tanto los revoques nuevos que estén bien curados como viejos que estén bien adheridos y sin partes friables.
- Pintado sobre viejas pinturas, viejos revestimientos plásticos o minerales, bien adheridos al soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colorite AR Látex Exterior es una pintura de base acuosa desarrollada para proteger y decorar fachadas y muros exteriores, brindando una excelente combinación frente a las exigencias estéticas y aportando óptimos resultados en exteriores ya que forma una película homogénea resistente a la intemperie.

Su óptima viscosidad facilita la aplicación con escaso salpicado, muy buena nivelación, óptimo poder cubritivo. Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran resistencia a los hongos y una mejor penetración y adherencia.

Apto para ser entonado con entonador universal.

Colorite AR Látex Exterior se adhiere perfectamente sobre todo tipo de revoques y viejas pinturas exteriores bien adheridas: nuevas, viejas o ya pintadas, a cuya superficie se le quiera dar un aspecto estético liso y mate, con baja retención de suciedad y elevado grado de blancura.

Pintado de superficies exteriores y protegidas de la exposición directa a la luz solar y a la lluvia. Especialmente indicado para el pintado de todo tipo de superficies cementicias, que se desee conferir una protección óptima y duradera unida a una excelente permeabilidad al vapor y una fácil limpieza. Por su excelente adherencia admite su aplicación directamente sobre grueso fratachado, revoques finos, placas de roca de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón celular curado (HCCA), Sistema EIFS, bloques de hormigón, chapa metálica protegida previamente con pintura anticorrosiva.

AVISOS IMPORTANTES

- No aplique **Colorite AR Látex Exterior** sobre sustratos húmedos o sin tratar adecuadamente
- No aplicar **Colorite AR Látex Exterior** con una temperatura inferior a +5°C o superior a +40°C
- De ser necesario, evalúe el tratamiento adecuado de la superficie antes de aplicar **Colorite AR Látex Exterior**
- No agregar cemento, yeso, o agua o cualquier otro producto no especificado en esta ficha o en otra proporción a la indicada

Preparación para la aplicación

Preparación de las superficies

Las superficies a tratar deben estar curadas, limpias y secas. Eliminar eventuales partes sueltas y restos de aceites o grasas presentes en la superficie. Sellar eventuales fisuras y reparar las partes degradadas. Sellar los poros y nivelar posibles irregularidades del soporte con enlucidos de la línea de productos para la construcción de Mapei.

En superficies con algún tratamiento previo: se aconseja aplicar siempre una mano previa de **Dursilite AR Fijador**. En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado (HCCA): para su mejor rendimiento se aconseja aplicar una mano previa de **Mapetherm AR2** utilizando malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas.

En revoques cementicios nuevos: dejar transcurrir 30 días en exterior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial, realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

Aplicar una mano de **Dursilite AR Fijador** al agua antes de pintar. De ser necesario nivelar las superficies con enduido exterior, dejar secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas y tratar nuevamente la superficie con **Dursilite AR Fijador** al agua antes de pintar. En paredes viejas, pulverulentas o entizadas se aconseja utilizar sellador fijador al solvente antes de pintar.

Preparación del producto

Colorite AR Látex Exterior está listo para usar, después de una cuidadosa homogeneización con un taladro de baja velocidad. Si es necesario, se puede añadir cantidades mínimas de agua si el producto es excesivamente viscoso.

Aplicación del producto

Colorite AR Látex Exterior se aplica mediante brocha, rodillo y pulverizador mixto de aire o airless, sobre el imprimador ya seco. El ciclo de protección prevé la aplicación de, al menos, dos capas de **Colorite AR Látex Exterior** distanciadas entre sí 24 horas, con condiciones de humedad y temperatura normales, siempre y cuando la capa inferior esté completamente seca.

Se aconseja aplicar de dos a tres manos de producto, aunque puede variar en función del color del sustrato y la calidad de terminación deseada.

LIMPIEZA

Las herramientas y elementos utilizados en la aplicación de **Colorite AR Látex Exterior** pueden limpiarse fácilmente con abundante agua mientras el producto esté fresco.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Dependerá de la absorción del soporte y de las herramientas utilizadas para su aplicación. En condiciones normales es, a título indicativo, 8-12 m² por litro por mano.

PRESENTACION

Colorite AR Látex Exterior se presenta en baldes plásticos de 20 lts y Tambores metálicos de 200 lts a pedido. Color Blanco y más de 5000 a pedido.

ALMACENAMIENTO

24 meses en ambiente seco y en los envases originales cerrados. Almacenar en lugar fresco y seco evitando contacto directo con la luz solar. Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consume en su totalidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad, disponible en nuestra web www.mapei.com.ar
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Consistencia:	Líquido - Opaco
Color:	Blanco y más de 5000 a pedido por sistema tintométrico.

DATOS DE LA APLICACIÓN

Relación de dilución:	Listo para usar
Rendimiento Teórico:	8 a 12 m ² por litro por mano
Secado al tacto:	2 a 3 horas dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura
Secado entre manos:	6 horas dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.
Temperatura de aplicación:	De +5 °C a +40 °C

ADVERTENCIAS

Las informaciones y prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación mediante aplicaciones prácticas. Por tanto, quien tenga intención de usar este producto, debe asegurarse de antemano que es adecuado para la utilización prevista. En cualquier caso el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

La versión actualizada de esta ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com.ar

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser copiado en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos de esta Ficha Técnica vigente en el momento de la instalación del producto MAPEI. La Ficha de Datos Técnicos más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.ar

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Argentina SA

Ruta Panamericana (9) Km 51, Colectora Este, Ramal Escobar - B1625 - Escobar - Buenos Aires



+54 (348) 443-5000



www.mapei.com.ar



contacto@mapei.com.ar

6673-4-2025 es-ar (AR)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

